

汎用木質プロセッサー AXTOR (5010/6010)

- メンテナンス製・耐久性と大容量処理を両立、チップーとシュレッダーにすばやく変身する汎用木質プロセッサー。



	AXTOR 5010 / 6010	AXTOR 8012
動力		
エンジン:	CAT® C13 / CAT® C15	CAT® C18
出力:	354 kW (480 HP) / 433 kW (590 HP)	570 kW (780 HP)
投入コンベア		
長さ×有効幅(mm):	5600 (可動部3500) × 1430	6000 (可動部4500) × 2100
高さ(mm):	2720	2800
投入ローラー数:	2 (上下各1)	3 (上下, 2 (左右))
投入開口部 高さ×幅(mm):	850 × 1430	1000 × 1610 (左右ローターを含む開口幅 2100)
最大投入径(cm):	硬質材: ~35 軟質材: ~60	硬質材: ~50 軟質材: ~100
破砕部		
ローター径×幅(mm):	1100 × 1510	1250 × 1630
先端ツール装着数:	可動式ハンマー 32個 固定式ナイフ 32枚	可動式ハンマー 36個 固定式ナイフ 36枚
ドラム回転数 rpm (U/min):	2速切り替え式(標準): 810 and 445 1速(取外しオプション): 810 or 445	2速切り替え式(標準): 730 and 400 1速(取外しオプション): 730
排出コンベア		
長さ×有効幅(mm):	4500 / 5500 / 6500 (オプション) × 1200	4500 / 5500 / 6500 (オプション) × 1600
最大排出高(コンベアベルト 35°, mm):	4415	4700
寸法		
輸送時 全長×全幅×全高 (mm):	クローラー式: 8720 × 2855 × 3600 トレーラー式: 10700 × 2500 × 3800 セミトレーラー式: 11700 × 2500 × 3705	クローラー式: 8470 × 2855 × 3735 トレーラー式: 10600 × 2550 × 4000 セミトレーラー式: 11535 × 2550 × 3920
作業時 全長×全幅×全高: (コンベア角度35°, mm)	クローラー式: 12380 × 2855 × 4040 トレーラー式: 15050 × 2500 × 4415 セミトレーラー式: 16030 × 2500 × 4415	クローラー式: 13150 × 2855 × 4080 トレーラー式: 15000 × 2550 × 4650 セミトレーラー式: 16455 × 2550 × 4650
概算重量 (t):	クローラー式: ~27.0 トレーラー式: ~24.0 セミトレーラー式: ~26.5	クローラー式: ~31.0 トレーラー式: ~28.0 セミトレーラー式: ~32.0
処理能力 (投入素材・スクリーン等 諸条件によって異なる)		
最大処理能力:	~240 / ~300 m³/h	~400 m³/h
オプション		

リモコン(クローラー式は標準装備)、ロング排出コンベア、マグネットブリー / 永磁吊り下げ式コンベア磁選機、構内走行用装置(牽引式のみ)