

# 二軸大型木質破砕機 CRAMBO クランボー

環境  
リサイクル



Biomass燃料、コンポスト素材、大型木質の一次破砕  
静かで安全、大型抜根も飲み込むパフォーマンス  
広範囲な木質素材に対応するプロユースの木質クラッシャー



## クランボー その特徴

- » 奥行き 2000mm、左右 2820mm の破砕開口部で大径根株も強力破砕
- » 低速（最大 41 回転/分）破砕で不必要な微細物を発生させず、生産性、防塵性に優れる
- » スクリーンメッシュ（80 ~ 300mm）の交換で目的に合わせた破砕サイズを選択
- » 破砕ナイフやスクリーンメッシュの交換も容易
- » 耐摩耗仕様や強化ナイフも選択可能



木質一般廃棄物  
建設廃材



伐採枝葉  
草木質バイオマス




抜根  
林地残材



その他の特殊原料

標準ナイフ  
伐採枝葉等汎用、食い込み最良



アクティブ型  
木製家具や建設廃材等金属、ガラス、石礫等の混入廃材に向け開発された長寿命タイプ。



ナイフを交換し様々な原料に対応できます。

破砕ナイフ…原料素材に合わせて選択可能な四種のナイフを用意。



標準強化チップタイプ  
先端部に耐摩耗性を高めた硬質チップを組み込んだ長寿命タイプ、抜根に最適。



クリーニング型  
スクリーンの詰まりを回避、高含水率の林地残材、食品残渣、生物系一般廃棄物処理に最適。

# 二軸大型木質破砕機 CRAMBO クランボー

環境  
リサイクル



## ■仕様

	3400	5000	6000
<b>動力</b>			
エンジン:	CAT® C9	CAT® C13	CAT® C18
出力:	242 kW/330 HP	328 kW/446 HP	429 kW/583 HP
電動モーター:	1 x 160 kW	1 x 200 kW	2 x 160 kW
<b>破砕ドラム</b>			
回転数 (r.p.m):	最大 38	最大 36	最大 41
全長 (mm):		2820	
直径 (mm):		610	
<b>投入高/排出高</b>			
投入高 (mm):	フック型:2465	トレーラ牽引型: 2930	クローラー型: 2906
排出高 (mm, 10°-35°):	フック型:1365 - 3665	トレーラ牽引型: 1890 - 4125	クローラー型: 1805 - 4105
<b>外形寸法:輸送時/作業時(コンベア角度35°)</b>			
全長×全幅×全高 フック型 (mm):	6840×2470×2650/11870×3350×3820		
全長×全幅×全高 トレーラ牽引型 (mm):	8120×2500×3255/12430×3350×4290		
全長×全幅×全高 クローラー型 (mm):	6495×2855×3155/10900×3350×4260		
<b>乾燥自重</b>			
フック型 (t):	~ 19.2	~ 20.3	~ 21.2
トレーラ牽引型 (t):	~ 21.4	~ 22.4	~ 23.4
クローラー型 (t):	~ 24.6	~ 25.7	~ 26.6
<b>処理能力</b>			
最大処理量 (t/h):	~ 45	~ 60	~ 100
<b>スクリーンメッシュ</b>			
大きさ (mm):	80/100/125/150/180/250/300		
<b>装着ナイフ</b>	標準・標準強化チップタイプ・アクティブ型・クリーニング型		

## オプション

内部耐摩耗仕様・バイオカッティングユニット・防塵散霧配管・組み込み式スタースクリーン・スチールコード強化コンベア  
構内移動用補助輪(フック)・構内自走用補助輪(フック/牽引)・永磁吊り下げ式コンベア磁選機・マグネットプーリー  
リモコン(クローラー自走式標準装備)

※処理能力は材料性状や作業方法等により変動します。 ※数値は改良のため、予告無く変更することがあります。

